

Schema XML definiujący zwracany przez metodę PobierzGminyPowDlaWoj dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1" />
  <xs:element name="PobierzGminyPowDlaWojResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PobierzGminyPowDlaWojResult">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element maxOccurs="unbounded"
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
ref="q1:JednostkaTerytorialna" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" />
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q1="http://tempuri.org/"
ref="q1:PobierzGminyPowDlaWojResponse" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="JednostkaTerytorialna">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="GMI" nillable="true" type="xs:string" />
        <xs:element name="NAZWA" type="xs:string" />
        <xs:element name="NAZWA_DOD" type="xs:string" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```

        <xs:element name="POW" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="RODZ" nillable="true" type="xs:string" />
        <xs:element name="STAN_NA" type="xs:date" />
        <xs:element name="WOJ" type="xs:unsignedByte" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik XML

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <PobierzGminyIPowDlaWojResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PobierzGminyIPowDlaWojResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaws1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:JednostkaTerytorialna>
          <a:GMI i:nil="true" />
          <a:NAZWA>bełchatowski</a:NAZWA>
          <a:NAZWA_DOD>powiat</a:NAZWA_DOD>
          <a:POW>01</a:POW>
          <a:RODZ i:nil="true" />
          <a:STAN_NA>2016-01-01</a:STAN_NA>
          <a:WOJ>10</a:WOJ>
        </a:JednostkaTerytorialna>
      </PobierzGminyIPowDlaWojResult>
    </PobierzGminyIPowDlaWojResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```