

Schema XML definiujący zwracany przez metody WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowy dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUs%C5%82ugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" />
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q1="http://tempuri.org/"
ref="q1:WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowyResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUs%C5%82ugaWs1"
/>
  <xs:element name="WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowyResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowyResult">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUs%C5%82ugaWs1"
ref="q1:ZweryfikowanyAdresBezUlic" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUs%C5%82ugaWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUs%C5%82ugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ZweryfikowanyAdresBezUlic">
    <xs:complexType>
```

```

<xs:sequence>
  <xs:element name="HistorycznyRodzajMiejscowosci" type="xs:string" />
  <xs:element name="NazwaGmi" type="xs:string" />
  <xs:element name="NazwaMiejscowosci" type="xs:string" />
  <xs:element name="NazwaPow" type="xs:string" />
  <xs:element name="NazwaWoj" type="xs:string" />
  <xs:element name="RodzajGmi" type="xs:string" />
  <xs:element name="RodzajMiejscowosci" type="xs:string" />
  <xs:element name="SymbolGmi" type="xs:unsignedByte" />
  <xs:element name="SymbolMiejscowosci" type="xs:unsignedInt" />
  <xs:element name="SymbolPow" type="xs:unsignedByte" />
  <xs:element name="SymbolWoj" type="xs:unsignedByte" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik xml.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowyResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowyResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUs%C5%82ugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ZweryfikowanyAdresBezUlic>
          <a:HistorycznyRodzajMiejscowosci>gajówka</a:HistorycznyRodzajMiejscowosci>
          <a:NazwaGmi>Płaska</a:NazwaGmi>
          <a:NazwaMiejscowosci>HAanus</a:NazwaMiejscowosci>
          <a:NazwaPow>augustowski</a:NazwaPow>
          <a:NazwaWoj>podlaskie</a:NazwaWoj>
          <a:RodzajGmi>gmina wiejska</a:RodzajGmi>
          <a:RodzajMiejscowosci>osada leśna</a:RodzajMiejscowosci>
          <a:SymbolGmi>062</a:SymbolGmi>
          <a:SymbolMiejscowosci>0764832</a:SymbolMiejscowosci>
          <a:SymbolPow>01</a:SymbolPow>
          <a:SymbolWoj>20</a:SymbolWoj>
        </a:ZweryfikowanyAdresBezUlic>
      </WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowyResult>
    </WeryfikujAdresWmiejscowosciAdresowyResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```