

Schema XML definiujący zwracany przez metody WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowy dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
/>
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
ref="q1:ActivityId" />
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="Body">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element xmlns:q2="http://tempuri.org/"
ref="q2:WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowyResponse" />
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ActivityId">
    <xs:complexType>
      <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="xs:string">
          <xs:attribute name="CorrelationId" type="xs:string" use="required" />
        </xs:extension>
      </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugWs1" />
```

```

<xs:element name="WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowyResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowyResult">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element
xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
ref="q1:ZweryfikowanyAdres" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ZweryfikowanyAdres">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="HistorycznyRodzajMiejscowosci" nillable="true" />
        <xs:element name="NazwaCechy" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaGmi" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaMiejscowosci" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaPow" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaUlicyWPelnymBrzmieniu" type="xs:string" />
        <xs:element name="NazwaWoj" type="xs:string" />
        <xs:element name="Nazwa_1" type="xs:string" />
        <xs:element name="Nazwa_2" />
        <xs:element name="RodzajGmi" type="xs:string" />
        <xs:element name="RodzajMiejscowosci" type="xs:string" />
        <xs:element name="SymUl" type="xs:unsignedShort" />
        <xs:element name="SymbolGmi" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="SymbolMiejscowosci" type="xs:unsignedInt" />
        <xs:element name="SymbolPow" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="SymbolRodzajuGmi" type="xs:unsignedByte" />
        <xs:element name="SymbolWoj" type="xs:unsignedByte" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```

Przykładowy plik xml.

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <ActivityId CorrelationId="998a5b7e-5c15-4721-9237-b9b582d28f2b"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">e05d6a00-3002-
44cf-84ca-add07a6e896b</ActivityId>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowyResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowyResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TerytUslugaWs1"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:ZweryfikowanyAdres>
          <a:HistorycznyRodzajMiejscowosci i:nil="true" />

```

```
<a:NazwaCechy>ul.</a:NazwaCechy>
<a:NazwaGmi>Studzienice</a:NazwaGmi>
<a:NazwaMiejscowosci>Studzienice</a:NazwaMiejscowosci>
<a:NazwaPow>bytowski</a:NazwaPow>
<a:NazwaUlicyWPelnymBrzmieniu>ul. Dworcowa</a:NazwaUlicyWPelnymBrzmieniu>
<a:NazwaWoj>POMORSKIE</a:NazwaWoj>
<a:Nazwa_1>Dworcowa</a:Nazwa_1>
<a:Nazwa_2 />
<a:RodzajGmi>gmina wiejska</a:RodzajGmi>
<a:RodzajMiejscowosci>wieś</a:RodzajMiejscowosci>
<a:SymUl>04434</a:SymUl>
<a:SymbolGmi>08</a:SymbolGmi>
<a:SymbolMiejscowosci>0751574</a:SymbolMiejscowosci>
<a:SymbolPow>01</a:SymbolPow>
<a:SymbolRodzajuGmi>2</a:SymbolRodzajuGmi>
<a:SymbolWoj>22</a:SymbolWoj>
</a:ZweryfikowanyAdres>
</WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowyResult>
</WeryfikujNazwaAdresUlicAdresowyResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```