

Schema XML definiujący zwracany przez metodę PobierzDateAktualnegoKatSimc dokument XML.

Ujęte w załączniku dane mają charakter poglądowy.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://tempuri.org/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="PobierzDateAktualnegoKatSimcResponse">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="PobierzDateAktualnegoKatSimcResult" type="xs:dateTime" />
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://tempuri.org/" />
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Header" />
        <xs:element name="Body">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element xmlns:q1="http://tempuri.org/"
ref="q1:PobierzDateAktualnegoKatSimcResponse" />
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Przykładowy plik XML

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header />
  <s:Body>
    <PobierzDateAktualnegoKatSimcResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <PobierzDateAktualnegoKatSimcResult>2016-01-
01T00:00:00</PobierzDateAktualnegoKatSimcResult>
    </PobierzDateAktualnegoKatSimcResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```